

**LUBRISYNT A3/B4 5W-40**

полностью синтетическое моторное масло

**ОПИСАНИЕ****Область применения:**

предназначено для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых а/м и легких грузовиков. А также подходит для двигателей, работающих на сжиженном газе (LPG).

Это масло для легковых автомобилей соответствует требованиям обычных классификаций производительности.

**Свойства:**

автомобильное полностью синтетическое моторное масло.

Изготовлено из синтетических базовых масел высшего качества и рафинирующих присадок - ингибиторов коррозии и окисления, моющих, анти-абразивных и анти-пенных присадок, диспергаторов и модификаторов вязкости. Эти присадки обеспечивают превосходные вязкостные свойства и высокий уровень производительности:

- превосходная устойчивость к сдвигу обеспечивает надежную защиту двигателя
- низкое испарение и отличные низкотемпературные свойства позволяют экономить топливо и снижать выбросы выхлопных газов.

**Характеристики:**

SAE 5W-40

API SN/CF

ACEA A3/B3/B4

VW 502 00/505 00

MB 229.3

Renault RN 0700/0710

Porsche A40

**Типичные значения:**

Цвет	янтарный	
Плотность при 15 °C, гр/см <sup>3</sup>	0,855	
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14,5	ČSN EN ISO 3104
Температура застывания, °C	-39	ČSN ISO 3016
Температура вспышки, °C	215	ČSN EN ISO 2592
Общее щелочное число, мг KOH/гр	10,0	ČSN ISO 3771
Индекс вязкости	165	ASTM D-2270
Вязкость HTHS при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	макс. 1,6	