

**LUBRISYNT C3 5W-30**

полностью синтетическое моторное масло

**ОПИСАНИЕ****Область применения:**

для смазывания самых мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с увеличенными и стандартными интервалами замены.

Предназначено для дизельных автомобилей, оснащенных DPF (дизельным сажевым фильтром), дизельных автомобилей с системой впрыска PD (Pumpe-Düse) со стандартными интервалами замены, дизельных автомобилей с двигателями COMMON-RAIL и бензиновых автомобилей с трехкомпонентными катализаторами выхлопных газов TWC (Трехкомпонентный катализатор).

**Свойства:**

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS.

Изготовлено из синтетических базовых масел и современного пакета присадок. В комплексе обеспечивают следующие свойства:

- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- надежная степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps.

**Характеристики:**

SAE 5W-30  
API SN/CF  
ACEA C3/A3/B4

VW 505 01/502 00/505 00  
MB 229.51/229.31  
BMW LongLife- 04  
Renault RN 0700/0710  
PSA B71 2290  
GM Dexos 2

**Типичные значения:**

Плотность при 15 °C, гр/см <sup>3</sup>	0,852	ASTM D-1298
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	9,3 – 12,5	ASTM D-445
Динамическая вязкость при -30 °C <sub>(макс.)</sub> , сП	<6600	ASTM D-5293
Температура застывания, °C	-35	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	220	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг КОН/гр	7,5	ASTM D-2896
Индекс вязкости	150	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин.3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	