

LUBRISYNT C4 5W-30

полностью синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ**Область применения:**

для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, где производитель рекомендует масло стандарта ACEA C4.

Предназначено для дизельных автомобилей, оснащенных DPF (дизельный сажевый фильтр), с удлинённым интервалом замены масла и бензиновых автомобилей с трехходовыми катализаторами выхлопных газов TWC.

Особенно подходит для автомобилей Renault, где требуется масло стандарта RN 0720.

А также подходит для двигателей современных автомобилей работающих на сжиженном нефтяном газе (LPG) или сжатом природном газе (CNG).

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS.

Изготовлено из синтетических базовых масел высочайшего качества и присадок последнего поколения: ингибиторы коррозии, окислительные, моющие, противобразивные и анти-пенные присадки, диспергаторы и модификаторы вязкости.

Содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps.

Характеристики:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C4

MB 226.51 / 229.51
Renault RN 0720
Nissan KE900-90043
Nissan KE900-90033

Типичные значения:

Цвет	янтарный	
Плотность при 15 °C, гр/см ³	0,853	ASTM D-1298
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,90	ASTM D-445
Динамическая вязкость при -30 °C _(макс.) , сП	6140,00	ASTM D-5293
Температура застывания, °C	-38	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	230	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг КОН/гр	>6,0	ASTM D-2896
Индекс вязкости	170	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,6	