

LUBRISYNT LL III 5W-30

полностью синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ**Область применения:**

предназначено для смазывания современных бензиновых двигателей FSI с непосредственным впрыском, дизельных двигателей с DPF (дизельным сажевым фильтром), двигателей PD (насос-форсунка) с увеличенными интервалами замены и самыми высокими требованиями к характеристикам масла.

Подходит для сложных условий эксплуатации.

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS. Разработано в соответствии с самыми высокими требованиями двигателей VW.

Изготовлено из синтетических базовых масел и современного пакета присадок. В комплексе обеспечивают следующие свойства:

- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- надежная степень защиты от вспенивания
- содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps
- гарантирует полную защиту двигателя от износа и коррозии
- превосходная чистота двигателя и длительный срок службы даже при увеличенных интервалах замены.

Характеристики:

SAE 5W-30
ACEA C3/A3/B4

VW 504 00 / 507 00
MB 229.51
BMW LongLife- 04
Porsche C30

Типичные значения:

Плотность при 15 °C, гр/см ³	0,855	
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	10,8 – 12,6	ČSN EN ISO 3104
Динамическая вязкость при -30 °C _(макс.) , сП	6100	ČSN 65 6259
Температура застывания, °C	-39	ČSN ISO 3016
Температура вспышки, °C	>210	ČSN EN ISO 2592
Общее щелочное число, мг КОН/гр	8,5	ČSN ISO 3771
Индекс вязкости	160	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	